

MONTAGE

1. Reinigen und trocknen Sie den Badewannen-Wasserhahn.
2. Entfernen Sie den roten Klebestreifen auf der Rückseite des Badekugel-Gurts.
3. Zentrieren Sie den Gurt auf dem Badewannen-Wasserhahn mit der Kerbe unter dem Rand.
4. Drücken Sie den Gurt unter den Klebestreifen. Dies hilft, das System am Wasserhahn zu befestigen.
5. Wickeln Sie das Ende des weißen Klettbands um den Wasserhahn. Befestigen Sie das Band, indem Sie die Lasche herunterdrücken.
6. Befestigen Sie das andere Ende des weißen Klettbands am Ende des Bandes. (Beachten Sie, dass das weiße Klettband an den Durchmesser des Wasserhahns angepasst werden kann.)
7. Schließen Sie die Befestigung am Wasserhahn mit dem grauen Gurt ab und befestigen Sie ihn mit den schwarzen Klettbandenden.
8. Hängen Sie die Querstangen der Badekugel auf den Gurthaken.

Bild für die abschließende Installation



AUSTAUSCH VON PATRONEN

Ersetzen Sie die Patrone alle 6 Monate oder früher mit dem Model BBC. (Abhängig von den individuellen Wasserbedingungen.)

1. Entfernen Sie die Patrone, indem Sie den Boden des Badekugel-Gehäuses entfernen.
2. Entfernen Sie die Papierdichtungen von jedem Ende der neuen Patrone und setzen Sie sie in das Gehäuse ein.
3. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu.
4. Badekugel wieder auf den Haken hängen.

HINWEISE FÜR ANWENDUNGS-EINSCHRÄNKUNGEN:

Die Badekugel ist für Trinkwasseranlagen designt und kann NICHT als Trinkwasserfilter genutzt werden.

Besuchen Sie die Webseite DuschFilter-Shop unter www.DuschFilterShop.de

MONTAGE

1. Reinigen und trocknen Sie den Badewannen-Wasserhahn.
2. Entfernen Sie den roten Klebestreifen auf der Rückseite des Badekugel-Gurts.
3. Zentrieren Sie den Gurt auf dem Badewannen-Wasserhahn mit der Kerbe unter dem Rand.
4. Drücken Sie den Gurt unter den Klebestreifen. Dies hilft, das System am Wasserhahn zu befestigen.
5. Wickeln Sie das Ende des weißen Klettbands um den Wasserhahn. Befestigen Sie das Band, indem Sie die Lasche herunterdrücken.
6. Befestigen Sie das andere Ende des weißen Klettbands am Ende des Bandes. (Beachten Sie, dass das weiße Klettband an den Durchmesser des Wasserhahns angepasst werden kann.)
7. Schließen Sie die Befestigung am Wasserhahn mit dem grauen Gurt ab und befestigen Sie ihn mit den schwarzen Klettbandenden.
8. Hängen Sie die Querstangen der Badekugel auf den Gurthaken.

Bild für die abschließende Installation



AUSTAUSCH VON PATRONEN

Ersetzen Sie die Patrone alle 6 Monate oder früher mit dem Model BBC. (Abhängig von den individuellen Wasserbedingungen.)

1. Entfernen Sie die Patrone, indem Sie den Boden des Badekugel-Gehäuses entfernen.
2. Entfernen Sie die Papierdichtungen von jedem Ende der neuen Patrone und setzen Sie sie in das Gehäuse ein.
3. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu.
4. Badekugel wieder auf den Haken hängen.

HINWEISE FÜR ANWENDUNGS-EINSCHRÄNKUNGEN:

Die Badekugel ist für Trinkwasseranlagen designt und kann NICHT als Trinkwasserfilter genutzt werden.

Besuchen Sie die Webseite DuschFilter-Shop unter www.DuschFilterShop.de