

### **HBB Installationsbeschreibung**

Anleitung  
Spezifikationen

Der Duschfilter verwendet ein hochwertiges, desoxidiertes, komplexes Filtermaterial namens KDF, welches aus den USA kommt. Dieses Filtermaterial beseitigt Chlor, Bakterien, Rost, Wasserverunreinigungen, Schwefel-Wasserstoff und schwere Metalle. KDF reduziert Reststoffe von Pestiziden im Wasser sowie andere Stoffe, die im Leitungswasser vorgefunden werden können und prinzipiell krebserregend sind. Die regelmäßige Verwendung dieses Filters kann Schuppen reduzieren und zur Gesundheit Ihrer Kopfhaut und Ihres Haars beitragen. Er unterstützt außerdem gesunde Haut, er hält sie weich und geschmeidig und natürlich glänzend. Der Duschfilter verlängert außerdem die Lebensdauer von Haartönungen und -färbungen.

### **Installation**

1. Wasserquelle: Leitungswasser  
Druck: 20PSI - 80PSI (130 - 550 KPA).  
Idealer Temperaturbereich: 4 – 65° C  
Bitte installieren Sie das Produkt gemäß den Installationsrichtlinien.  
Lassen Sie das Produkt nicht fallen und halten Sie es vor Installation von Schaden fern.
2. Trennen Sie den Duschschlauch von der Badewannenarmatur (falls diese verbunden sind). Falls das Wasserrohr mit einem fest installierten Duschkopf verbunden ist, entfernen Sie den Duschkopf vom Rohr.
3. Verbinden Sie den 'T'-Adapter des Duschfilters mit der Wasserkonstruktion und ziehen Sie ihn fest, so dass kein Leck entstehen kann.
4. Drehen Sie das Wasser für eine Minute auf, um das Innere des Duschfilters zu reinigen.
5. Verbinden Sie die 'E'-Seite des Adapters mit dem Duschschlauch oder Duschkopf (gemäß der Bilder).
6. Die Lebensspanne der Filterkartuschen beträgt 40,000 Liter Wasser. Dies ist allerdings von der lokalen Wasserqualität und dem Wassergebrauch abhängig. Bitte ersetzen Sie die Kartusche nach dieser Litermenge oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Duschfilter nicht mehr so effektiv arbeitet wie zu Anfang.
7. Wenn Sie den Duschfilter mit einer normalen Wasserversorgung verwenden, nehmen Sie bitte alle 30 Tage eine Rückspülung vor. Entfernen Sie dafür die Deckel an beiden Enden des Duschfilters, nehmen Sie die Filter heraus und installieren Sie sie in der entgegengesetzten Richtung. Setzen Sie die Deckel wieder auf und drehen Sie das Wasser für 1 bis 3 Minuten auf. Danach setzen Sie den Duschfilter wieder im Originalzustand ein (In der korrekten Richtung).
8. Um die Filterkartuschen zu ersetzen, entfernen Sie die Deckel an beiden Enden des Duschfilters und drücken Sie die Kartusche an einer Seite ein. Dies drückt die Kartusche selbst an der anderen Seite heraus. Entfernen Sie diesen Filter, dann machen Sie dasselbe mit dem anderen Filter. Installieren Sie dann die neuen Kartuschen mit den spitz zulaufenden Enden nach innen.

### **HBB Installationsbeschreibung**

Anleitung  
Spezifikationen

Der Duschfilter verwendet ein hochwertiges, desoxidiertes, komplexes Filtermaterial namens KDF, welches aus den USA kommt. Dieses Filtermaterial beseitigt Chlor, Bakterien, Rost, Wasserverunreinigungen, Schwefel-Wasserstoff und schwere Metalle. KDF reduziert Reststoffe von Pestiziden im Wasser sowie andere Stoffe, die im Leitungswasser vorgefunden werden können und prinzipiell krebserregend sind. Die regelmäßige Verwendung dieses Filters kann Schuppen reduzieren und zur Gesundheit Ihrer Kopfhaut und Ihres Haars beitragen. Er unterstützt außerdem gesunde Haut, er hält sie weich und geschmeidig und natürlich glänzend. Der Duschfilter verlängert außerdem die Lebensdauer von Haartönungen und -färbungen.

### **Installation**

1. Wasserquelle: Leitungswasser  
Druck: 20PSI - 80PSI (130 - 550 KPA).  
Idealer Temperaturbereich: 4 – 65° C  
Bitte installieren Sie das Produkt gemäß den Installationsrichtlinien.  
Lassen Sie das Produkt nicht fallen und halten Sie es vor Installation von Schaden fern.
2. Trennen Sie den Duschschlauch von der Badewannenarmatur (falls diese verbunden sind). Falls das Wasserrohr mit einem fest installierten Duschkopf verbunden ist, entfernen Sie den Duschkopf vom Rohr.
3. Verbinden Sie den 'T'-Adapter des Duschfilters mit der Wasserkonstruktion und ziehen Sie ihn fest, so dass kein Leck entstehen kann.
4. Drehen Sie das Wasser für eine Minute auf, um das Innere des Duschfilters zu reinigen.
5. Verbinden Sie die 'E'-Seite des Adapters mit dem Duschschlauch oder Duschkopf (gemäß der Bilder).
6. Die Lebensspanne der Filterkartuschen beträgt 40,000 Liter Wasser. Dies ist allerdings von der lokalen Wasserqualität und dem Wassergebrauch abhängig. Bitte ersetzen Sie die Kartusche nach dieser Litermenge oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Duschfilter nicht mehr so effektiv arbeitet wie zu Anfang.
7. Wenn Sie den Duschfilter mit einer normalen Wasserversorgung verwenden, nehmen Sie bitte alle 30 Tage eine Rückspülung vor. Entfernen Sie dafür die Deckel an beiden Enden des Duschfilters, nehmen Sie die Filter heraus und installieren Sie sie in der entgegengesetzten Richtung. Setzen Sie die Deckel wieder auf und drehen Sie das Wasser für 1 bis 3 Minuten auf. Danach setzen Sie den Duschfilter wieder im Originalzustand ein (In der korrekten Richtung).
8. Um die Filterkartuschen zu ersetzen, entfernen Sie die Deckel an beiden Enden des Duschfilters und drücken Sie die Kartusche an einer Seite ein. Dies drückt die Kartusche selbst an der anderen Seite heraus. Entfernen Sie diesen Filter, dann machen Sie dasselbe mit dem anderen Filter. Installieren Sie dann die neuen Kartuschen mit den spitz zulaufenden Enden nach innen.

### **HBB Installationsbeschreibung**

Anleitung  
Spezifikationen

Der Duschfilter verwendet ein hochwertiges, desoxidiertes, komplexes Filtermaterial namens KDF, welches aus den USA kommt. Dieses Filtermaterial beseitigt Chlor, Bakterien, Rost, Wasserverunreinigungen, Schwefel-Wasserstoff und schwere Metalle. KDF reduziert Reststoffe von Pestiziden im Wasser sowie andere Stoffe, die im Leitungswasser vorgefunden werden können und prinzipiell krebserregend sind. Die regelmäßige Verwendung dieses Filters kann Schuppen reduzieren und zur Gesundheit Ihrer Kopfhaut und Ihres Haars beitragen. Er unterstützt außerdem gesunde Haut, er hält sie weich und geschmeidig und natürlich glänzend. Der Duschfilter verlängert außerdem die Lebensdauer von Haartönungen und -färbungen.

### **Installation**

1. Wasserquelle: Leitungswasser  
Druck: 20PSI - 80PSI (130 - 550 KPA).  
Idealer Temperaturbereich: 4 – 65° C  
Bitte installieren Sie das Produkt gemäß den Installationsrichtlinien.  
Lassen Sie das Produkt nicht fallen und halten Sie es vor Installation von Schaden fern.
2. Trennen Sie den Duschschlauch von der Badewannenarmatur (falls diese verbunden sind). Falls das Wasserrohr mit einem fest installierten Duschkopf verbunden ist, entfernen Sie den Duschkopf vom Rohr.
3. Verbinden Sie den 'T'-Adapter des Duschfilters mit der Wasserkonstruktion und ziehen Sie ihn fest, so dass kein Leck entstehen kann.
4. Drehen Sie das Wasser für eine Minute auf, um das Innere des Duschfilters zu reinigen.
5. Verbinden Sie die 'E'-Seite des Adapters mit dem Duschschlauch oder Duschkopf (gemäß der Bilder).
6. Die Lebensspanne der Filterkartuschen beträgt 40,000 Liter Wasser. Dies ist allerdings von der lokalen Wasserqualität und dem Wassergebrauch abhängig. Bitte ersetzen Sie die Kartusche nach dieser Litermenge oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Duschfilter nicht mehr so effektiv arbeitet wie zu Anfang.
7. Wenn Sie den Duschfilter mit einer normalen Wasserversorgung verwenden, nehmen Sie bitte alle 30 Tage eine Rückspülung vor. Entfernen Sie dafür die Deckel an beiden Enden des Duschfilters, nehmen Sie die Filter heraus und installieren Sie sie in der entgegengesetzten Richtung. Setzen Sie die Deckel wieder auf und drehen Sie das Wasser für 1 bis 3 Minuten auf. Danach setzen Sie den Duschfilter wieder im Originalzustand ein (In der korrekten Richtung).
8. Um die Filterkartuschen zu ersetzen, entfernen Sie die Deckel an beiden Enden des Duschfilters und drücken Sie die Kartusche an einer Seite ein. Dies drückt die Kartusche selbst an der anderen Seite heraus. Entfernen Sie diesen Filter, dann machen Sie dasselbe mit dem anderen Filter. Installieren Sie dann die neuen Kartuschen mit den spitz zulaufenden Enden nach innen.