INSTALLATION

1. Screw hose-bracket onto the shower arm.
2. Insert rubber washer into hose-couplers at each end of the hose
3. Screw hexagonal end of the hose to hose-bracket and conical end of hose to handle (B).
4. Place the handle into bracket-holder.

OPERATION

BEFORE ENTERING THE SHOWER

1. Activate filter by running hot water through the shower system.
2. **COOL TO DESIRED TEMPERATURE BEFORE ENTERING SHOWER.**

MAINTENANCE

1. Reverse filter cartridge periodically to ensure proper filtration performance and water flow.
2. Replace the filter cartridge (model HHC) every 3,000 gallons or 3 months, whichever comes first.

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT (HHC)

Replace every 3,000 gallons or 3 months, whichever comes first.

1. To open the handle (A): Turn counter-clockwise and pull away from the showerhead.
2. Remove used filter cartridge (turn and pull).
3. Insert cartridge into handle.
4. To close, turn housings together clockwise (A).

RECYCLE FILTER CARTRIDGE

1. Carefully poke a hole in the screen of the filter cartridge and empty contents into garden soil.
2. Place the filter cartridge in with recyclables

PERFORMANCE DATA (model HHC filter)

Rated Service Flow – 2.5 gallons per minute / 9.5 liters per minute

Rated Service Life for Free Chlorine removal – 3,000 gallons / 11,356 liters or 3 months (whichever comes first)

Maximum Working Pressure – 125 pounds per square inch / 860 kilo pascals.

Maximum Operating Temperature - 120° Fahrenheit / 49° Celsius.

- While testing was performed under laboratory conditions. Actual performance may vary.
- This system is not intended to be used as a drinking water treatment unit.
- Both the system and installation must comply with applicable state and local regulations.

This Sprite Shower Filtration System has been tested for reduction of free chlorine. The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system. This system has not been evaluated for free chlorine reduction in the presence of chloramines. Free chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply.

Notes on Test Protocol:

Minimum chlorine reduction shall be listed as ≥ 50% free available chlorine (FAC) when used with an influent challenge water of 2mg/L FAC. Average concentrations shall be the arithmetic mean of all reported influent challenge or product water concentrations (the detection limit value shall be used for any non-detectable concentration). The specified average percent reduction shall not be greater than the reduction calculated using the arithmetic means of the influent challenge and the product water concentrations respectively.

Limited One Year Warranty Policy

Sprite Industries, Inc. warrants the shower handle housing only (not the cartridge) to be free of defects for a period of one (1) year when used under normal operating conditions. At the time of purchase, it is the owner's responsibility to register the product warranty information on-line at **www.spritewater.com** or call 1-800-327-9137, to keep proof of purchase of the unit and all replacement cartridge(s) and to document that proper cartridge replacement and filter maintenance was performed as specified in the owner's instructions.

The provisions of this warranty shall not apply to any product that has been submitted to: misuse, neglect, over-tightening, lack of or improper periodic filter replacement, repaired or altered by anyone other than an authorized Sprite Industries service representative, and will VOID the warranty in its entirety.

Transportation costs for units submitted for repair or replacement under warranty to Sprite Industries, Inc., 1791 Railroad Street, Corona CA 92880-2511 shall be paid by the registered owner.

This is exclusive remedy and liability for consequential damages. There are no other warranties, expressed or implied, limited to the extent permitted by law.

On-Line Warranty Registration: **www.spritewater.com**





Sprite SHOWERS
1791 Railroad St., Corona, CA 92880 U.S.
Phone: 800-327-9137 (US Toll Free)
or 951-735-1015

1791 Railroad St, Corona, CA 92880 EE. UU.
Teléfono: 800-327-9137 (gratis en EE. UU.)
o 951-735-1015

1791 Railroad St, Corona, CA 92880 États-Unis
Téléphone: 800-327-9137 (appel gratuit)
ou 951-735-1015

INSTALACIÓN

1. Enrosque el soporte para la manguera al brazo de la regadera.
2. Inserte la arandela de caucho en acopladores para manguera en cada extremo de la manguera.
3. Enrosque el extremo hexagonal de la manguera en el soporte para la manguera y el extremo cónico de la manguera en la agarradera (B).
4. Coloque la agarradera en el sujetador del soporte.

OPERACIÓN

ANTES DE INGRESAR A LA DUCHA

1. Active el filtro haciendo pasar agua caliente a través del sistema para la regadera.
2. **ENFRÍE HASTA LA TEMPERATURA DESEADA ANTES DE INGRESAR A LA DUCHA.**

MANTENIMIENTO

1. Invierta el cartucho del filtro periódicamente para asegurar un buen funcionamiento de filtración y flujo de agua.
2. Reemplace el cartucho del filtro (modelo HHC) cada 3,000 galones o cada 3 meses, lo que ocurra primero.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO (HHC)

Reemplácelo cada 3,000 galones o cada 3 meses, lo que ocurra primero.

1. Para abrir la agarradera (A): Gire hacia la izquierda y aleje del cabezal de la regadera.
2. Desmonte el cartucho del filtro usado (gire y extraiga).
3. Inserte el cartucho en la agarradera.
4. Para cerrar, gire las cajas entre sí hacia la derecha (A).

RECICLADO DEL CARTUCHO DEL FILTRO

1. Con sumo cuidado, perfore un orificio en la malla del cartucho del filtro y vacíe el contenido en la tierra del jardín.
2. Coloque el cartucho del filtro junto con los materiales reciclables.

DATOS DE RENDIMIENTO (filtro modelo HHC)

Flujo bajo servicio nominal – 2.5 galones por minuto / 9.5 litros por minuto

Vida útil bajo servicio nominal para la eliminación del cloro libre – 3,000 galones / 11,356 litros o 3 meses (lo que ocurra primero)

Máxima presión de trabajo – 125 libras por pulgada cuadrada / 860 kilo pascals.

Máxima temperatura operativa - 120° Fahrenheit / 49° Celsius.

- Las pruebas se realizaron bajo condiciones de laboratorio. El rendimiento real puede variar.
- Este sistema no se ha concebido para ser utilizado como unidad de tratamiento de agua potable.
- Tanto el sistema como la instalación deben cumplir con las normativas estatales y locales aplicables.

Este Sistema de Filtración para Regadera Sprite ha sido probado en cuanto a la reducción del cloro libre. La concentración de cloro libre disponible en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para agua que sale del sistema.

Este sistema no se ha evaluado con respecto a la reducción de cloro libre ante la presencia de cloraminas. El rendimiento de reducción de cloro libre puede verse impactado por la presencia de cloraminas en el suministro de agua.

Notas sobre el protocolo de prueba:

La reducción mínima del cloro se indicará como ≥ 50% de cloro disponible libre (FAC) cuando se utiliza con una flujo entrante de agua de prueba de 2 mg/L de FAC. Las concentraciones promedio serán la media aritmética de todas las concentraciones informadas de agua de prueba o de agua de producto (el valor del límite de detección se utilizará para cualquier concentración no detectable). La reducción porcentual promedio especificada no será mayor que la reducción calculada utilizando la media aritmética de las concentraciones de agua entrante de prueba y de agua de producto, respectivamente.

Política de garantía limitada de un año

Sprite Industries, Inc. garantiza la caja de la agarradera de la regadera únicamente (y no el cartucho) como libre de defectos durante un período de un (1) año cuando se utiliza bajo condiciones operativas normales. Al momento de la compra, es responsabilidad del propietario registrar la información de garantía del producto en línea en **www.spritewater.com** o llamar al 1-800-327-9137, guardar la evidencia de compra de la unidad y de todos los cartuchos de reemplazo, y documentar que que se realizó el reemplazo correcto del cartucho y el mantenimiento apropiado del filtro tal como se especifica en las instrucciones del propietario.

Las disposiciones de esta garantía no se aplicarán a ningún producto que se hubiera sometido a: uso indebido, abandono, sobreapriete, falta de reemplazo periódico del filtro o un reemplazo incorrecto, reparación o alteración por cualquier persona que no fuera un representante autorizado de servicio de Sprite Industries, lo cual ANULARÁ la garantía en su totalidad.

Los costos de transporte para unidades presentadas para reparación o reemplazo bajo la garantía ante Sprite Industries, Inc. 1791 Railroad Street, Corona CA 92880-2511, serán pagados por el propietario registrado.

Este es el recurso exclusivo y responsabilidad por daños emergentes. No hay ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, limitada al grado permitido por la ley.

Registro de la garantía en línea:

www.spritewater.com

INSTALLATION

1. Visser le support de tuyau sur le bras de douche.
2. Insérer la rondelle en caoutchouc dans les accouplements à chaque extrémité du tuyau.
3. Visser l'extrémité hexagonale du tuyau au support de tuyau et l'extrémité conique du tuyau à la poignée (B).
4. Placer la poignée dans le porte-support.

FONCTIONNEMENT

Avant d'entrer dans la douche

1. Activer le filtre en faisant couler l'eau chaude à travers le pommeau de douche.
2. ATTENDRE QUE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU SOIT CONFORTABLE AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE.

MAINTENANCE

1. Retourner périodiquement la cartouche de filtre pour assurer une filtration et un débit d'eau optimaux.
2. Remplacer la cartouche de filtre (modèle HHC) tous les 3 000 gallons ou 3 mois, selon ce qui survient en premier.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE FILTRE (HHC)

Remplacer tous les 3 000 gallons ou 3 mois, selon ce qui survient en premier.

1. Pour ouvrir la poignée (A) : Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirer pour éloigner du pommeau de douche.
2. Enlever la cartouche de filtre usagée (tourner et tirer).
3. Insérer la cartouche dans la poignée.
4. Pour fermer, tourner simultanément les boîtiers dans le sens des aiguilles d'une montre (A).

RECYCLAGE DES CARTOUCHES DE FILTRE

1. Percer avec précaution l'écran de la cartouche de filtre et vider le contenu dans la terre du jardin.
2. Jeter la cartouche de filtre avec les déchets recyclables.

CARACTÉRISTIQUES (filtre modèle HHC)

Débit de service nominal - 2,5 gallons par minute / 9,5 litres par minute

Durée de service nominale du dispositif d'élimination du chlore libre - 3 000 gallons / 11 356 litres ou 3 mois (selon ce qui survient en premier)

Pression de travail maximum - 125 livres par pouce carré / 860 kilo pascals.

Température de fonctionnement maximum - 120° Fahrenheit / 49° Celsius.

Les tests ont été effectués en laboratoire. Les performances réelles peuvent varier.

Ce système ne doit pas être utilisé avec les unités de traitement de l'eau potable.

Le système et l'installation doivent être en conformité avec les réglementations nationales et locales.

La réduction du chlore libre par le système de filtre-douche Sprite a fait l'objet de tests. La concentration de chlore libre contenu dans l'eau à l'entrée du système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à celle permise pour l'eau en sortie du système. La réduction de chlore libre en présence de chloramines n'a pas été évaluée pour ce système. La réduction de la concentration de chlore libre peut être affectée par la présence de chloramines dans l'eau.

Remarques concernant le protocole de test :

La réduction minimum de la concentration de chlore doit être spécifiée à ≥ 50 % du chlore libre disponible (FAC) quand le débit d'eau à l'entrée est de 2 mg/l FAC. Les concentrations moyennes doivent être la moyenne arithmétique de toutes les concentrations à l'entrée et à la sortie du produit (utiliser la limite de détection pour toutes les concentrations non détectables). Le pourcentage de réduction moyen spécifié ne doit pas être supérieur à la réduction de la concentration moyenne arithmétique calculée entre l'entrée et la sortie respectivement.

Police de garantie limitée de un an

Sprite Industries, Inc. garantit que le boîtier de la poignée de douche seulement (pas la cartouche) sera exempt de toute défectuosité pendant une période de un (1) an dans des conditions d'utilisation normales. Lors de l'achat, il incombe au propriétaire d'enregistrer la garantie du produit en ligne à **www.spritewater.com** ou d'appeler le 1-800-327-9137, de conserver la preuve d'achat de l'unité et de toutes les cartouches de remplacement, et de prouver que la cartouche a été correctement remplacée et le filtre correctement entretenu, comme indiqué dans le mode d'emploi.

Les clauses de cette garantie ne s'appliquent pas à un produit qui a fait l'objet d'un emploi abusif, de négligences, qui a été trop serré, dont le filtre n'a pas été remplacé ou a été mal remplacé et qui a été réparé ou modifié par une autre personne qu'un technicien de service de Sprite ; dans tous ces cas, la garantie sera entièrement ANNULÉE.

Pour la réparation ou le remplacement des unités sous garantie, les expédier à Sprite Industries, Inc., 1791 Railroad St, Corona, CA 92880-2511. Les frais de port sont à la charge du propriétaire enregistré.

Ceci constitue le seul recours et la seule responsabilité pour des dommages indirects. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, dans la mesure ou la loi le permet.

Enregistrement en ligne de la garantie :

www.spritewater.com